

ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTO

チャレンジシリーズ ー東北ロードミニ選手権ー

第2章 技術仕様

付則1 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTO

チャレンジシリーズ ー東北ロードミニ選手権ー 基本仕様

第14条 オイルドレーンボルトおよび供給パイプ

- 1)すべてのドレーンプラグは確実に固定され、ワイヤーロックされている事が望ましい。
- 2)~~オイルドレーンボルトは、アフターマーケット品に交換することが認められるが、いかなる加工方法で栓がされている場合でも、ドレーンボルト頭部から末端まで、貫通穴の加工のされている製品は使用してはならない。(オイル排出の為のバルブ構造を有している製品や、油温計サーミスタ装着の為の加工がされている製品など)~~
 - 2) ドレーンボルトの改造、変更は可。(油温計サーミスタ装着の為の加工に限る)

付則2-1 SP 車両仕様

第2条 改造の制限範囲

8)電装

- ~~(8)イグニッションコイルは、メーカー純正品を使用すること。~~
 - (8)4スト車両のみイグニッションが社外品でも使用可能とする。

付則2-2 IMPORT MINI 車両仕様

第2条 改造の制限範囲

5)ブレーキ

- ~~(1) マスターシリンダーは、メーカー純正品を使用する事。~~
 - (1)マスターシリンダーが社外品でも使用可能とする。